

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 01/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

WPUST RAINPLUS® 40 - 110 1-65 L/S

WPUST RAINPLUS® 56-S DO POKRYĆ HYDROIZOLACYJNYCH, POŁĄCZENIE POZIOME 16 L/S, PERFOROWANA PŁYTA

WPUST RAINPLUS® 56-S DO POKRYĆ HYDROIZOLACYJNYCH, POŁĄCZENIE PIONOWE 16 L/S, PERFOROWANA PŁYTA

WPUST RAINPLUS® 56-S DO RYNIEN, POŁĄCZENIE PIONOWE 16 L/S

WPUST RAINPLUS® 56-S DO RYNIEN, POŁĄCZENIE POZIOME 16 L/S

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wpusty dachowe: Rainplus 56-S, Rainplus 110.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Podciśnieniowe odwadnianie dachów.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Valsir S.p.A.

Localita Merlaro 2

25078 Vestone, Włochy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Valsir Polska Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 7a,

32-050 Skawina

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1253-2:2015-03 „Wpusty ściekowe w budynkach, Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych”.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wodoszczelność korpusu	spełniona	
Przepustowość	RAINPLUS 56-S – min.przepustowość 6l/s przy min.słupie wody < 55mm. RAIPLUS 110 – min.przepustowość 22l/s przy min.słupie wody < 55mm	Dot. 56-S i 110
Szczelność połączenia wpust-membrana	spełniona	
Reakcja na działanie gorącego bitumitu lub asfaltu	spełniona	
Odporność na warunki klimatyczne	spełniona	
Zakres pracy wpustu	RAINPLUS 56-S : 0,5 – 16 l/s RAIPLUS 110 : 1 – 65 l/s	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał(-a):

Skawina, dn. 03.01.2023 r.

Członek Zarządu
Valsir Polska Sp. z o.o.
Barbara Rosek

VALSIR POLSKA Sp. z o.o.

32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7a

tel. +48 12 276 51 00, fax. +4812 276 51 01

www.valsir.pl, valsir@valsir.pl

Wysokość kapitału zakładowego 6 000 000 PLN

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS 0000054360, REGON 351567433,

NIP 679-25-25-708