

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 03/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Złączki zaprasowywane BRAVOPRESS

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Złączka (wymiar) BRAVOPRES-PPSU zacisk; Złączka GW (wymiar) BRAVOPRES-PPSU zacisk; Złączka GZ (wymiar) BRAVOPRES-PPSU zacisk; Kolano (wymiar) BRAVOPRES-PPSU zacisk; Kolano GW (wymiar) BRAVOPRES-PPSU zacisk; Kolano GZ (wymiar) BRAVOPRES-PPSU zacisk; Kolano naścienne GW (wymiar) BRAVOPRES-PPSU zacisk; Trójnik (wymiar) BRAVOPRES-PPSU zacisk; Trójnik redukcyjny (wymiar) BRAVOPRES-PPSU zacisk; Trójnik GW (wymiar) BRAVOPRES-PPSU zacisk;

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Złączki zaprasowywane BRAVOPRESS o zakresie średnic 16 – 63mm do rur wielowarstwowych PEXAL, MIXAL, THERMOLINE.

Do łączenia rur wielowarstwowych w instalacjach: ogrzewania grzejnikowego i podłogowego; ciepłej i zimnej wody użytkowej; przemysłowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Valsir S.p.A.
Localita Merlaro 2
25078 Vestone, Włochy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Valsir Polska Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a,
32-050 Skawina

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN ISO 21003-3:2009/A1:2011 "Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków, Część 3: Kształtki".

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	PPSU zgodny z PN-EN ISO 21003-3:2009, pkt. 5.2; Uszczelnienie: podwójne typu o-ring	
Wygląd	Powierzchnie wewnętrzna i zewnętrzna: gładkie, pozbawione porów, czyste	
Cechy geometryczne	Zgodne z oznakowaniem na wyrobie	
Właściwości użytkowe	Odporność na ciśnienie wewnętrzne – brak pęknięć	Tylko do połączeń z rurami: PEXAL, MIXAL, THERMOLINE
	Badanie na cykliczne zmiany temperatury	
	Próba odporności na cykliczne zmiany ciśnienia – bez przecieku	
	Próba wyrwania – bez rozdziału	
	Próba odporności na cykliczne zmiany podciśnienia – brak przecieku	
Wpływ na jakość wody	Mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.	Atest NIZP-PZH

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał(-a):

Skawina, dn. 18.03.2022

VALSIR POLSKA Sp. z o.o.

32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7a
tel. +48 12 276 51 00, fax. +48 12 276 51 01
www.valsir.pl, valsir@valsir.pl

Wysokość kapitału zakładowego 6 000 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmięcia w Krakowie
KRS 0000054360, REGON 351567433,
NIP 679-25-25-708

CZŁONEK ZARZĄDU
Valsir Polska Sp. z o.o.
Barbara Rosek