

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 02/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

WPUST RAINPLUS® 110-S DO RYNIEN, PEŁNA PŁYTA, 65 L/S
WPUST RAINPLUS® 110-S DO POKRYĆ HYDROIZOLACYJNYCH, PEŁNA PŁYTA, 65 L/S
WPUST RAINPLUS® 110-S DO POKRYĆ HYDROIZOLACYJNYCH, PERFOROWANA PŁYTA, 65 L/S
WPUST RAINPLUS® 56-S DO RYNIEN, POŁĄCZENIE PIONOWE, PEŁNA PŁYTA, 16 L/S
WPUST RAINPLUS® 56-S DO RYNIEN, POŁĄCZENIE POZIOME, PEŁNA PŁYTA, 16 L/S
WPUST RAINPLUS® 56-S DO POKRYĆ HYDROIZOLACYJNYCH, POŁĄCZENIE PIONOWE, PEŁNA PŁYTA, 16 L/S
WPUST RAINPLUS® 56-S DO POKRYĆ HYDROIZOLACYJNYCH, POŁĄCZENIE POZIOME, PEŁNA PŁYTA, 16 L/S
WPUST RAINPLUS® 56-S DO POKRYĆ HYDROIZOLACYJNYCH, POŁĄCZENIE PIONOWE, PERFOROWANA PŁYTA, 16 L/S
WPUST RAINPLUS® 56-S DO POKRYĆ HYDROIZOLACYJNYCH, POŁĄCZENIE POZIOME, PERFOROWANA PŁYTA, 16 L/S

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wpusty dachowe: Rainplus 56-S, Rainplus 110-S.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Podciśnieniowe odwadnianie dachów.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Valsir S.p.A.
Localita Merlaro 2
25078 Vestone, Włochy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Valsir Polska Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 7a,
32-050 Skawina

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1253-2:2015-03 „Wpusty ściekowe w budynkach, Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych”.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wodoszczelność korpusu	spełniona	
Przepustowość	RAINPLUS 56-S – min.przepustowość 6l/s przy min.słupie wody < 55mm RAIPLUS 110-S – min.przepustowość 22l/s przy min.słupie wody < 55mm	Dot. 56-S i 110-S
Szczelność połączenia wpust-membrana	spełniona	
Reakcja na działanie gorącego bitumitu lub asfaltu	spełniona	
Odporność na warunki klimatyczne	spełniona	
Zakres pracy wpustu	RAINPLUS 56-S : 0,5 – 16 l/s RAIPLUS 110-S : 1 – 65 l/s	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał(-a):

Skawina, dn. 26.09.2024 r.

PROKURENT
Valsir Polska Sp. z o.o.

Anna Kaczmarczyk