

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury BLACKFIRE z polipropylenu
Kształtki BLACKFIRE z polipropylenu

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury i kształtki systemu BLACKFIRE do kanalizacji wewnętrznej.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Bezcisnieniowe odprowadzanie ścieków w niskiej i wysokiej temperaturze (chwilowy przepływ ścieków o temperaturze do 95°C); odpowietrzanie pionów; odprowadzanie wody deszczowej dla obszaru „B”.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Valsir S.p.A. Valsir S.p.A.
Localita Merlaro 2, 25078 Vestone, Włochy Via della Ferriera 1, 25079 Vobarno, Włochy

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Valsir Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7a
32-050 Skawina

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1451-1:2018 “Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowlanej – Polipropylen (PP) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna. Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: : nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	Zgodne z normą	
Barwa	Jednolita na całej długości	Oględziny nieuzbrojonym okiem
Skurez wzdłużny rur	≤ 2% brak uszkodzeń w postaci pęcherzy, rozwarstwień i pęknięć	
Zmiany w wyniku ogrzewania kształtek	*głębokość pęknięć, rozwarstwień lub pęcherzy wokół punktu wtrysku jest nie większa niż 20% grubości ścianki; *żadna z części linii łączenia nie ma rozwarcia większego niż 20%	
Odporność rur na uderzenie zewnętrzne	TIR ≤ 10	
Szczelność połączeń: badana wodą	Brak przecieków	
Szczelność połączeń: /badana powietrzem	Brak przecieków	
Pierścień uszczelniający	Uszczelki elastomerowe wg norm PN-EN 681-1:2002, PN-EN 681-1/A3:2006	W oparciu o dokumentację producenta pierścieni

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta
W imieniu producenta podpisał(-a):

Skawina, dn. 21.01.2022 r.

VALSIR POLSKA Sp. z o.o.

32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7a
tel. +48 12 276 51 00, fax. +48 12 276 51 01
www.valsir.pl, valsir@valsir.pl

PROKURENT
Valsir Polska Sp. z o.o.

[Podpis]
Anna Kaczmarczyk

Wysokość kapitału zakładowego 6 000 000 PLN
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000054360, REGON 351567433,
NIP 679-25-25-708